

DTS サラウンド・オーディオ・スイート 仕様

DTSストリームの種類

768kbpsと1.509kbpsのDTSデジタルサラウンドストリーム
DVD-Video、DVD-Audioに使用可能
1.234kbpsはDTS サラウンドミュージックCDに使用可能

出力形式

DVD-VideoとDVD-Audio 「.cpt」ファイル
DTS サラウンドミュージックCD 「.wav」ファイル

対応するチャンネル配列

6.1chまでのディスクリート

ダウンミックス設定

6.1chから5.1chへ
5.1 chから2ch(ステレオ)へ

対応サンプリング周波数

48kHzと96kHz (DVD-VideoとDVD-Audio用途)
44.1kHzと88.2kHz* (DTS サラウンドミュージックCD用途)
*88.2kHzはステレオ音声のみとなります。

BWF(ブロードキャストWAV)およびWAVファイル対応

フレームレート: 23.976、24、25、29.97 ドロップおよびノンドロップ、30 ドロップおよびノンドロップ

DTS-HD ストリームプレイヤー (デコーダー)

Pro Tools HD(Sync I/O)及びPro Tools LE (Digi002/002RもしくはMBox2)V7.0以降
デコード及び再生.dtshd .cptファイル
SMPTEタイムコードディスプレイ
QuickTimeもしくは、外部ビデオシンク(推奨Pro Tools Sync I/O)よりのシンク操作
レベルメーター
ダウンミックスモニタリング(5.1及びステレオ)
複数の7.1chレイアウトのサポート

推奨動作環境

Microsoft Windows XP (SP2)以降
Dual Core 2.4GHz以上
メモリー2GB、RAM4GB
Mac Intel OS X
Intel Core 2 Duo 2.2GHz以上
メモリー2GB、RAM4GB

これらの仕様は予告なしに変更される場合があります。

Techno House Inc.